

K7	
X	= 218381.82
Y	= 4401709.67

K6	
V	= 30.00 km/h
X	= 218402.50
Y	= 4401686.48
V	= 304.276°
R	= 15.00
φ	= 7.452°
XΘΔ	= 332.98
KΔ	= 0.03
AA'	= 1.95
ΩΩ'	= 1.95
R1	= 30.00
φ1	= 0.000°
ε1	= 0.00
L1	= 0.00
KA	= 0.98
R2	= 30.00
φ2	= 0.000°
ε2	= 0.00
L2	= 0.00
KA'	= 0.98

K5	
V	= 30.00 km/h
X	= 218426.50
Y	= 4401651.26
V	= 299.468°
R	= 15.00
φ	= 4.808°
XΘΔ	= 290.35
KΔ	= 0.01
AA'	= 1.26
ΩΩ'	= 1.26
R1	= 30.00
φ1	= 0.000°
ε1	= 0.00
L1	= 0.00
KA	= 0.63
R2	= 30.00
φ2	= 0.000°
ε2	= 0.00
L2	= 0.00
KA'	= 0.63

K4	
V	= 30.00 km/h
X	= 218450.47
Y	= 4401608.84
V	= 291.975°
R	= 15.00
φ	= 7.492°
XΘΔ	= 241.63
KΔ	= 0.03
AA'	= 1.96
ΩΩ'	= 1.96
R1	= 30.00
φ1	= 0.000°
ε1	= 0.00
L1	= 0.00
KA	= 0.98
R2	= 30.00
φ2	= 0.000°
ε2	= 0.00
L2	= 0.00
KA'	= 0.98

K3	
V	= 30.00 km/h
X	= 218517.40
Y	= 4401442.98
V	= 297.967°
R	= 15.00
φ	= 5.992°
XΘΔ	= 62.78
KΔ	= 0.02
AA'	= 1.57
ΩΩ'	= 1.57
R1	= 30.00
φ1	= 0.000°
ε1	= 0.00
L1	= 0.00
KA	= 0.79
R2	= 30.00
φ2	= 0.000°
ε2	= 0.00
L2	= 0.00
KA'	= 0.79

K2	
V	= 30.00 km/h
X	= 218528.98
Y	= 4401421.18
V	= 314.592°
R	= 15.00
φ	= 16.625°
XΘΔ	= 38.11
KΔ	= 0.16
AA'	= 4.35
ΩΩ'	= 4.35
R1	= 30.00
φ1	= 0.000°
ε1	= 0.00
L1	= 0.00
KA	= 2.19
R2	= 30.00
φ2	= 0.000°
ε2	= 0.00
L2	= 0.00
KA'	= 2.19

K1	
X	= 218555.74
Y	= 4401394.03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΔΡΟΜΟΣ 11 ΤΚ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΣΧΕΔΙΟΥ:

Ο 1 1

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

1/1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ