

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ :	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ					Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ								
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ								
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Προμέτρηση			Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	((685+600+816+930+565+750+802)*0,3)*0,8			1.235,52
2	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες						
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	((685+600+816+930+565+750+802)*0,3)*0,2			308,88
3	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	(685+600+816+930+565+750+802)*0,05			257,40
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	(1/2*2*5)10			50,00
5	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	68,81+98,92+39,66+87,61+55,89+40,93+6,27+81,41)			479,30
6	Σχ.1 16.07	Προσαρμογή εσχάρων ή καλυμμάτων φρεατίων; με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	30,00			30,00
7	Σχ.2 11.01	Καλύματα φρεατίων ή εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	(70*1+30*1)			100,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
8	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	(685+600+816+930+565+750+802)*0,10			514,80
9	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	(685+600+816+930+565+750+802)*0,10			514,80
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
10	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	(0,25*(0,16+0,15)/2)*971,00			37,62
11	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	(0,20*0,50*971)			97,10
12	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	(75+75+101+248+37+87+61+205+82)			971,00
13	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	(497+664+585+420+505+409+710)			3.790,00
14	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	(497+664+585+420+505+409+710)			3.790,00
Ελεούσα 02/ 08 / 2017 Η συντάξασα Λύτη Μαρία - Έλενα Μηχ/κος Έργων Υποδομής Τ.Ε.								