



| ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ                                |            |                                                                                                                                                           |             |                |                                                   |          |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|
| α/α                                       | Τιμολογ.   | Είδος εργασίας                                                                                                                                            | Άρθρο       | Μο-<br>νάδα    | Προμέτρηση                                        | Ποσότητα |
|                                           |            |                                                                                                                                                           | Αναθεώρησης |                |                                                   |          |
| <b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>                |            |                                                                                                                                                           |             |                |                                                   |          |
| 1                                         | 3.10       | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες                                                                                        |             |                |                                                   |          |
|                                           | 3.10.02    | Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. |             |                |                                                   |          |
|                                           | 3.10.02.01 | Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m                                                                                                                            | ΥΔΡ 6081.1  | m <sup>3</sup> | $(105*1,00*0,8)*70\%+(1,00*0,60*5,50)*70\%$       | 61,11    |
| 2                                         | 3.11       | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες                                                                                                     |             |                |                                                   |          |
|                                           | 3.11.02    | Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. |             |                |                                                   |          |
|                                           | 3.11.02.01 | Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m                                                                                                                            | ΥΔΡ 6082.1  | m <sup>3</sup> | $(105*1,00*0,8)*30\%+(1,00*0,60*5,50)*30\%$       | 26,19    |
| 3                                         | 4.13       | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα                                                                                                                  | ΥΔΡ 6082.1  | m <sup>3</sup> | 50,00*1,00*0,15                                   | 7,50     |
| 4                                         | 5.05       | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου                                                                        |             |                |                                                   |          |
|                                           | 5.05.01    | Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm                                                                                                                     | ΥΔΡ 6068    | m <sup>3</sup> | 105*0,80*0,35                                     | 29,40    |
| 5                                         | 5.09       | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά                                                                                                               |             |                |                                                   |          |
|                                           | 5.09.01    | Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα                                                                                                                | ΥΔΡ 6067    | m <sup>3</sup> | 105*0,80*0,10                                     | 8,40     |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ</b> |            |                                                                                                                                                           |             |                |                                                   |          |
| 6                                         | 9.01       | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών                                                                                                               | ΥΔΡ 6301    | m <sup>2</sup> | $(0,90+5,50)*0,50*2+(0,40+5,00)*0,40*2$           | 10,72    |
|                                           | 9.10       | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος                                                                                      |             |                |                                                   |          |
| 7                                         | 9.10.03    | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15                                                                                                            | ΥΔΡ 6326    | m <sup>3</sup> | $105*0,80*0,60-(3,14*0,2*0,20)-105*0,8*0,10$      | 41,87    |
| 8                                         | 9.10.04    | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                                                                                            | ΥΔΡ 6327    | m <sup>3</sup> | $105*0,80*0,15+(5,50*0,90*0,50)-(5,00*0,50*0,40)$ | 14,08    |

| α/α                                  | Τιμολογ. | Είδος εργασίας                                                          | Άρθρο       | Μο-<br>νάδα | Προμέτρηση                                                                | Ποσότητα |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                      |          |                                                                         | Αναθεώρησης |             |                                                                           |          |
| 9                                    | 9.26     | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | ΥΔΡ 6311    | kg          | $105*0,80*1,10*1,92+(((0,90*2+5,50*2)*2+(0,40*2+5,00*2)*0,40))*1,10*1,92$ | 240,60   |
| <b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ</b> |          |                                                                         |             |             |                                                                           |          |
| 10                                   | 11.02    | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής                                         |             |             |                                                                           |          |
|                                      | 11.02.01 | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο                                | ΥΔΡ 6752    | kg          | 5,00*72,00                                                                | 360,00   |
| 11                                   | 12.10.08 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm                 | ΥΔΡ 6711.6  | m           | 105,00                                                                    | 105,00   |
|                                      | 16.01    | Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων        | ΥΔΡ 6744    | τεμ.        | 2,00                                                                      | 2,00     |

Ελεούσα / 08/ 2016  
Η συντάξασα

Νασούλη Ανδρομάχη  
Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ